

国際海上コンテナの陸上における安全輸送マニュアルの一部改訂について

国土交通省 平成30年4月11日

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha02_hh_000340.html

国土交通省では、国際海上コンテナ内のフレキシタンクの損傷による液体物の漏洩を防止するため、標記マニュアルの一部改訂をし、フレキシタンクを用いる際に確認すべき内容を追記しましたのでお知らせします。

<フレキシタンクを用いる際に確認すべき内容として明記した事項>

○フレキシタンクで液体物を輸送する場合は、輸送中の制動や振動で、内容物による負荷がタンク自体やコンテナにかかるので、以下の点に留意し適切に積載して下さい。

- ・ フレキシタンクは十分な強度を有するものであることが確認できるものであり、かつ、輸送する予定の液体との相性も問題のないものを使用すること。
- ・ フレキシタンクを取り付ける前に、コンテナ内を清掃しながら、釘などの突起物がないことを確認すること。
- ・ 段ボールでコンテナの床と壁を覆うこと（40ftコンテナには、側壁の覆いに合板を使用する。）。
- ・ コンテナの扉側の端には角材を適切な間隔で取り付け、さらに丈夫な段ボールまたは合板で覆って強度を上げること。
- ・ タンク製造者の指定する充填速度で液体を充填すること。
- ・ コンテナ後面の左扉に、フレキシタンクが積載されていることを示す警告ラベルを貼り付けること。
- ・ 使用済みのフレキシタンクは廃棄すること。